

GP61X9

Taille du centre de cuisson: 60x60 cm

Nombre de cavités avec étiquette énergétique: 1

Alimentation: Gaz

Type de plan de cuisson: Gaz

Type de four principale: Chaleur tournante

Système de nettoyage four principal: Pyrolyse

Couleur: Inox

Code EAN: 8017709181789

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A



Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions de cuisson: 9



Fonctions de cuisson traditionnelle



Nombre de fonctions - Four principal: 10

Fonctions de nettoyage



Esthétique

Design: Standard

Esthétique: Classica

Couleur: Inox

Porte: Plein verre

Dosseret

Type de grilles: Fonte

Finitions du bandeau de commandes: Inox

Manettes de commande: Smeg Classica

Couleur des manettes: Inox

Type d'afficheur: Electronique 5 touches

Couleur des touches: Noir

Nombre de manettes: 6

Couleur de la sérigraphie: Noir

Poignée: Smeg Classica

Couleur de la poignée: Inox brossé

Type de verre: Stopsol

Pieds: Silver

Compartiment de rangement: Abattant

Logo: Embouti

Position du logo:

Bandeau sous le four

Caractéristiques techniques table de cuisson

Nombre total de foyers: 4

Type de gaz: G20 Gaz naturel

Thermocouple

Avant gauche - Gaz - Ultra-rapide - 3500 W

Arrière gauche - Gaz - Standard - 1750 W

Arrière droit - Gaz - Standard - 1750 W

Avant droit - Gaz - Auxiliaire - 1000 W

Caractéristiques techniques four principal

Nombre de lampes: 2

Volume net de la cavité : 70



Capacité brute (litres): 79

Matériau de la cavité: Email Ever Clean

Nombre de niveaux de cuisson: 5

Type de niveaux de cuisson: Supports en métal

Type d'éclairage: Halogène

Puissance de l'éclairage: 40 W

Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson

Eclairage à l'ouverture de la porte

Porte démontable

Porte intérieure plein verre

Vitre intérieure démontable

Nombre de vitres de la porte du four: 4

Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 3

Thermostat de sécurité

Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte

Système de refroidissement: Tangentiel

Verrouillage de la porte pendant la pyrolyse

Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 316x444x425 mm

Contrôle de température: Electronique

Puissance résistance sole: 1200 W

Puissance résistance voûte: 1000 W

Puissance résistance gril: 1700 W

Puissance résistance gril fort: 2700 W

Puissance résistance circulaire: 2000 W

Type de gril: Electrique

Options four principal

Programmateur/Minuteur
Signal sonore fin de cuisson
Température minimum: 50 °C
Température maximum: 280 °C

Accessoires inclus four principal

Grille four avec arrêt arrière: 2
Grille intégrée au lèchefrite: 1
Lèchefrite profond 40 mm: 1
Kit rails télescopiques à sortie partielle: 1

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Intensité (A): 13 A
Tension (V): 220-240 V
Tension (V): 380-415 V
Fréquence (Hz): 50/60 Hz
Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm
Borne de raccordement: 3 pôles

