



## CLS52B1



Cave à vin de service  
Service  
Pose libre



### INFORMATIONS GENERALES

**Capacité : 52**  
**Nombre de zones : 1**  
**Amplitudes de fonctionnement : 5-20°C**  
**Niveau sonore : 39dB**  
**Classe énergétique : G**  
**Classe climatique : N (16-32)**  
**Compatible Vinotag : Oui**

## Description du produit

### DÉGUSTER LE VIN

La cave permet la mise à température du vin avant dégustation. La mise à température éveille les arômes et permet d'apprécier le vin lors de sa dégustation.

### PRÉSENTER LE VIN

La porte vitrée avec traitement anti-UV protège le vin de la lumière et le sublime. La collection de vin est préservée tout en étant accessible et présentée sur des clayettes traditionnelles en bois de hêtre.

### STOCKER LE VIN

Le système de froid réglable électroniquement est adapté pour conserver le vin en attendant sa dégustation. La plage de température a été définie pour s'adapter à la mise à température de différents types de vin.

### EXPERTISE CLIMADIFF

Depuis 11 générations Climadiff conserve et met à température de dégustation le vin. Précieusement conservé dans nos caves, le vin vieillit et se bonifie et devient votre patrimoine.



#### CLAYETTE EN BOIS

Traditionnelles et esthétiques elles absorbent également les vibrations



#### POIGNÉE INTÉGRÉE

Pour un design discret et moderne



#### ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED met en lumière le vin sans l'agresser ou perturber son stockage



#### COMPATIBLE VINOTAG

Application gratuite de gestion de cave à vin. Accédez à votre cave virtuelle avec inventaire détaillé

# CLS52B1

EAN-13 - 3595320108101

## Capacité et température

- **Nombre de bouteilles :** 52
- **Températures ajustables :** 5-20°C

## Porte

**Couleur de la porte :** Noir  
**Couleur du vitrage :** Transparent  
**Nombre de vitrage :** 2  
**Anti-UV :** Oui  
**Low-e glass :** Non  
**Verre trempé :** Oui  
**Serrure :** Non  
**Porte réversible :** Non  
**Type de poignée :** Intégrée

## Sécurité

**Système hiver :** Non  
**Sécurité enfant :** Non

## Logistique

**Dimensions NET (LxPxH) :** 49.5 x 56.1 x 83.3  
**Dimensions BRUT (LxPxH) :** 53.5 x 59.5 x 86.0  
**Poids NET (kg) :** 34.0  
**Poids BRUT (kg) :** 37.0

## Données techniques

**Classe énergétique 2024 :** G  
**Consommation d'énergie annuelle :** 142 KWh/a  
**Classe climatique :** N (16-32)  
**Niveau de bruit :** 39dB / C  
**EEI :** 169 %  
**Puissance :** 70.00 W  
**Tension :** 220-240 V  
**Longueur du câble d'alimentation :** 0 cm  
**Type de prise :** E type  
**Type de gaz :** R600a  
**Charge de gaz :** 21 g  
**Type de compresseur :** Standard  
**Système de refroidissement :** Brassé  
**Nombre d'évaporateur :** 1  
**Système anti-vibration :** Oui  
**Pieds ajustables :** 2 / 1.8 cm

## Lumière

**Source de lumière :** LED  
**Couleur(s) de l'éclairage :** Blanc Froid  
**Variateur d'intensité lumineuse :** Non  
**Interrupteur de lumière :** Oui  
**Option lumière permanente :** Oui

**Qtt par 20' :** 76  
**Qtt par 40' :** 166  
**Qtt par 40 HC:** 244  
**Code douanier :** 8418501990

# CLS52B1

EAN-13 - 3595320108101



## Accessoires

- 4 clayettes, en bois

**Accessoires compatibles :** PIERREDELAVE, BOITEPOURPIERRES

## Encastrement

**Information importante sur l'encastrement :** Cet appareil est destiné à une installation pose libre uniquement. Il ne doit jamais être encastré ou intégré.